

Li-ion Brandwerende Lithium Opslagkasten

BASIC CHARGE COMPACT



Veilige opslag van lithiumbatterijen en -accu's is essentieel voor een veilige werkomgeving. De **BUMAX Li-ion opslagkasten** minimaliseren de risico's van lithium-energiedragers en zorgen voor een betrouwbare en conforme opslagoplossing.

Deze speciaal ontwikkelde opslagkast voldoet aan de **PGS 37-2 richtlijn** en biedt een **brandwerendheid van 90 minuten**, gecertificeerd aan beide zijden volgens **EN 1363-2**. Dit maakt de opslagkast een ideale keuze voor de veilige opslag van lithium-energiedragers.

Voor het hoogste veiligheidsniveau is de lithiumkast optioneel uit te rusten met een **brandonderdrukkingssysteem op basis van droge aerosols**.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	1.148 x 591 x 1.222 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	1.004 x 440 x 904 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
GEWICHT	370 kg
ARTIKELNUMMER	B80-8015-A
BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN	
BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN VAN BEIDE ZIJDEN
PRODUCTNORM	EN 1363-2
CONFORM	PGS 37-2
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	ADR 9
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	NIET BRANDBAAR MATERIAAL, KLASSE A2-s1, d0 VOLGENS DIN EN 13501-1
CONSERVERING	COATING
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
SOKKEL	100 mm BODEMVRIJHEID, WEGNEEMBARE PLINT
DEUREN	
UITVOERING	DUBBELE DEUR
DEUROPENING	180°
VERGRENDELING	DUBBEL
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT
HANDGREPEN	KUNSTSTOF
KLEUR	RAL 1023 VERKEERSGEEL
INTERIEUR	
LEGBORDEN	2VERSTELBARE ROOSTERNIVEAUS
DRAAGVERMOGEN	75 kg VERDEELDE LAST
AANTAL STROOMPUNTEN	2 x 10 WANDCONTACTDOZEN - B80-8003-A
AANSLUITING	
UITVOERING	230 v
BEVEILIGING	
DEURSLUITSTEEEM	HANDMATIG SLUITEN
ROOKMELDER	INWENDIG GEMONTEERD
CONTROLE UNIT	VISUEEL ALARM EN UITSCHAKELING VAN VENTILATOR ACTIVATIE VAN HET OPTIONELE BRANDONDERDRUKKINGSSYSTEEM HOOFDSCHAKELAAR OP BUITENZIJD

Li-ion Brandwerende Lithium Opslagkasten

BASIC CHARGE COMPACT

VENTILATIE	
VENTILATIE	CONTINU ACTIEVE VENTILATIE
BEVELIGING	VENTILATIE STOPT BIJ ACTIVATIE ROOKMELDER
PICTOGRAMMEN	
CONFORM	CONFORM PGS 37-2
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	8 WERKWEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
BIJ LEVERING INBEGREPEN	
GEBRUIKERSHANDLEIDING	BINNENZIJDSE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

BRANDONDERDRUKKING	
BRANDONDERDRUKKINGSSYSTEEM	OP BASIS VAN DROGE AEROSOL