

Knijp oogdouche dubbel voor bladmontage

De knijp oogdouche voor bladmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	182 x 383 mm, BxH
GEWICHT	3 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1304-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 3/8"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
SPROEIKOP EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Knijp oogdouche dubbel voor bladmontage 1100/30

Tekening

