

Nooddouches

Knijp oogdouche enkel met sproeikop 45°

De oogdouche voor bladmontage is specifiek ontwikkeld als binnen-opstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	Ø 70 x 337 mm, BxH
GEWICHT	2 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1309-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 3/8"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	6 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
SPROEIKOP EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Knijp oogdouche enkel met sproeikop 45° 1100/330X

Tekening

